



**Specifické vybavení
pro nemonulární vaření.**



Zjistit více!



Přejděte na web

SNACK A RŮZNÉ

Baskický gril.....	107
Plynová vařidla stolní	108
Plynové sporáky s troubou.....	109
Elektrické fritézy stolní.....	110
Elektrické fritézy s vodní zónou.....	110
Plynové opékací plotny	111
Centrální plynové sporáky s průchozí troubou.....	112
Plynová stolička	113
Salamandry.....	114

Plynová zařízení jsou konstruována na tyto
druhy a tlaky plynů:

LPG: 37 g/cm²
Zemní plyn: 20 g/cm²

Baskický gril





OBECNÉ VLASTNOSTI

- Koncipováno pro umístění ke stěně.
- Vrchní plocha z nerezové oceli AISI-310 v tloušťce 3 mm se zaoblenými hranami pro snadné čištění.
- Koš na dřevěné uhlí umístěn nad pracovní plochou pro maximální přiblížení grilovacího roštu k rozpálenému uhlí.
- Vnitřní část grilu chráněna žáruvzdornými cihlami, které akumulují teplo a tím zlepšují efektivitu grilování.
- Nádoba pro snadné stažení popelu.
- K dispozici zásuvka pro sběr popelu z grilu.
- Prostor s dvířky ve spodní části grilu pro uložení dřevěného uhlí.
- Zadní stěna s volným prostorem ve spodní části pro snadné přiřazení ke zdi, či vedení potrubí.
- 4 výškově nastavitelné nožičky.
- Horní otvory pro optimální proudění vzduchu.

- Grilovací rošt z nerezové oceli.
- Grilovací rošt lze výškově nastavit pomocí kliky v přední části, což umožňuje grilování o různé intenzitě. Včetně protizávaží k jednodušší manipulaci.
- Grilovací rošt s velkými rozměry pro větší univerzálnost.

- Zásobník na sběr tuku, snadno vyjímatelný.
- Grilovací rošt je nakloněn o 5 ° pro snadné odtékání tuku podél grilu do sběrného zásobníku. Tím se zabrání odkapávání tuku na uhlíky, a následnému vzniku plamenů, které by znehodnotili grilovaný pokrm.

- K dispozici horní fixní police pro udržování či dodělaní pokrmu.
- Všechny části jsou rozebíratelné a usnadňují čištění.

	MODEL	KÓD	ROZMĚR GRIL. ROŠTU	EKVIVALENTNÍ VÝKON (kW)	NAPĚTÍ	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (W)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	BGF-1000	19048685	650x560	4,6	230 V 1+N	25	800 x 870 x 1.500	214 000	8 400
	BGF-2000	19058110	2 x 650x560	9,2	230 V 1+N	50	1.600 x 870 x 1.500	446 500	17 510

Plynová vařidla stolní



OBECNÉ VLASTNOSTI





- Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
- Věčný plamínek pro zapalování.
- Litinové rošty, opékací plotny a hořáky.
- Odkapní smaltovaná miska pod každým hořákem.
- Sběrný táč pro zachycení tuků



CG-300 S



CG-200 S SP

MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY		TÁL	PLYNOVÝ VÝKON		ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
			4,41 kW	6,50 kW	4,41 kW	(kcal/h)	(kW)			
	LPG	19005515	-	1	1	9.383	10,91	850x585x270	22 500	890
	GN	19005514								
	LPG	19005508	1	1	-	9.383	10,91	850x585x270	22 300	880
	GN	19005507								
	LPG	19005647	1	1	1	13.175	15,32	1.275x585x270	32 300	1 270
	GN	19006072								
	LPG	19005644	2	1	-	13.175	15,32	1.275x585x270	32 100	1 260
	GN	19005643								









MODELÝ SP: Pouze rošty (bez tálu).

Plynové sporáky s troubou



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Otevřený hořák s bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
- Věčný plamínek pro zapalování.
- Litinové rošty, opékačí plotny a hořáky.
- Sběrný táč pro zachycení tuků.
- Trouba GN-1/1 z nerezové oceli s nerezovým trubkovým hořákem 5,46 kW.
- Věčný plamínek pro zapalování a termočlánek.
- Termostatické ovládání 130–350 °C.

MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY		TÁL	TROUBA		NEUTRÁLNÍ SKŘÍŇKA	PLYNOVÝ VÝKON		ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
			4,41 kW	6,50 kW	4,41 kW	5,46 kW	GRILL		(kcal/h)	(kW)			
 CG-210	LPG	19006930	-	1	1	1	-	-	14,078	16,37	850x585x850	46 100	1 810
	GN	19006854											
 CG-210 SP	LPG	19032464	1	1	-	1	-	-	14,078	16,37	850x585x850	46 100	1 810
	GN	19056053											
 CG-310	LPG	19007728	1	1	1	1	-	1	17,871	20,78	1.275x585x850	58 100	2 280
	GN	19007797											
 CG-310 SP	LPG	19036950	2	1	-	1	-	1	17,871	20,78	1.275x585x850	58 100	2 280
	GN	19036951											
MODELY S EL. GRILEM NAD TROUBOU. EL. PŘÍKON 2 kW													
 CG-210 G	LPG	19006861	-	1	1	1	1	-	14,078	16,37	850x585x850	49 400	1 940
	GN	19006858											
 CG-210 SPG	LPG	19047990	1	1	-	1	1	-	14,078	16,37	850x585x850	49 400	1 940
	GN	19047991											
 CG-310 G	LPG	19007788	1	1	1	1	1	1	17,871	20,78	1.275x585x850	59 500	2 340
	GN	19007804											
 CG-310 SPG	LPG	19018757	2	1	-	1	1	1	17,871	20,78	1.275x585x850	59 500	2 340
	GN	19037436											

MODELY SP: Pouze rošty (bez tálu).




MODELY SPG: Pouze rošty, gril v troubě

Elektrické fritézy stolní





OBECNÉ VLASTNOSTI

- Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
- Bezpečnostní termostat.
- Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
- Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně vyjímatelné.
- Bezpečnostní prvek pro případ nesprávného sesazení vyjímatelných částí.


	MODEL	KÓD	KOŠE	OBJEM VANY (L)	PŘÍKON ELEKTRICKÝ (kW)	NAPĚTÍ	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	FE-4	19004652	1	4	3,00	230 V - 1+N	175x485x270	8 700	350
	FE-6 - TRI	19004713	1	6	4,50	400 V - 3+N	265x485x270	12 600	500
	FE-6 - MONO	19004709	1	6	4,50	230 V - 1+N	265x485x270	12 600	500
	FE-8 - TRI	19004728	1	8	6,00	400 V - 3+N	355x485x270	14 100	560
	FE-8 - MONO	19004749	1	8	6,00	230 V - 1+N	355x485x270	14 100	560

Elektrické fritézy s vodní zónou

- Vana se studenou vodní zónou.
- Termostatické ovládání teploty 60–195 °C.
- Bezpečnostní termostat.
- Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli.
- Vana, skříň, topná tělesa a ovládací panel plně vyjímatelné.
- Spodní skříňka s přístupem k elektrickému připojení a kohoutu vany.
- Ukazatel hladiny oleje.
- Vypouštěcí kohout.
- Elektrické připojení: 400 V - 3N.

	MODEL	KÓD	KOŠE	OBJEM VANY (L)			PŘÍKON ELEKTRICKÝ (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
				CELKEM	OLEJ	STUDENÁ ZÓNA				
	FE-18	19005130	1	18	12	6	9,00	355x520x850	24 900	980
	FE-25	19005404	1	25	17	8	12,70	430x585x850	28 100	1 110

Koše pro fritézy

	POPIS	KÓD	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	2 malé koše pro fritézu FE-25	19036334	325x150x120	2 600	110

Plynové opékačí plotny stolní



OBEČNÉ VLASTNOSTI

- Nerezový trubkový hořák s věčným plamínkem pro zapalování.
- Ovládání hořáků plynovým ventilem s bezpečnostním termočlánkem.
- Modely s chromovanou plotnou, ovládání termostatem.
- Vyjímatelná zásuvka na zachycení tuku.

	MODEL	PLYN	KÓD	PLOTNA			VÝKON		ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
				*TYP	ZÓNA	(dm ²)	(kcal/h)	(kW)			
	PL-105 L	LPG	19005594	L	2	25	7.740	9,00	600x550x250	26 300	1 040
		GN	19005604								
	PL-105 C	LPG	19005607	L / C	2	25	7.740	9,00	600x550x250	37 700	1 480
		GN	19005606								
	PL-110 L	LPG	19006146	L	3	38	11.610	13,50	900x550x250	35 300	1 390
		GN	19006197								
	PL-110 R	LPG	19006203	R	3	38	11.610	13,50	900x550x250	41 000	1 610
		GN	19006202								
	PL-110 L+R	LPG	19006200	L+R	3	38	11.610	13,50	900x550x250	35 800	1 410
		GN	19006199								
	PL-110 C	LPG	19006205	L / C	3	38	11.610	13,50	900x550x250	50 300	1 980
		GN	19006206								

(*) TYP PLOTNY: L: Hladká. R: Rýhovaná. L+R: 1/2 hladká + 1/2 rýhovaná. C: Pokrytá vrstvou tvrdého chromu (50 mikronů).

Centrální plynové sporáky s průchozí troubou



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Vyroben z nerezové oceli AISI-304 (18/10).
- Hořáky ovládány bezpečnostními ventily a termočlásky.
- Věčné plamínky pro zapalování.
- Pracovní plocha vybavena litinovými plotnami a rošty nad otevřenými hořáky se samostatnou miskou pro odkapávání.
- Rozměry plotny a roštu: 425 × 350 mm.
- Litinové rošty, plotny a hořáky.

- Odkapní smaltovaná miska pod každým hořákem.
- Vyjímatelný sběrný táč pro zachycení tuků.
- Čelní madla.

TROUBA:

- Vyrobená z nerezové oceli.
- Tři výškové úrovně plechů.
- Termostatické ovládání teploty 130–350 °C.

- Nerezové trubkové hořáky.
- Věčný plamínek pro zapalování a bezpečnostní termočlánek.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vodovodní baterie na studenou a teplou vodu.

	MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁKY			TROUBA (*)		VÝKON		ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
				4,41 kW	8,14 kW	10,5 kW	PRŮCHOZÍ	BOČNÍ	(kcal/h)	(kW)			
	CG-1002	LPG	19008069	2	1	1	1	0	32.300	37,53	850x1.140x850	92 400	3 630
		GN	19008068										
	CG-1502	LPG	19009073	4	1	1	1	1	44.600	51,81	1.400x1.140x850	126 600	4 970
		GN	19009027										
	CG-2002	LPG	19009365	4	2	2	2	0	64.600	75,06	2.000x1.140x850	163 400	6 410
		GN	19009373										

TROUBA (*):

- PRŮCHOZÍ:** průchozí trouba 540×900 mm, 10.000 kcal/hod.
BOČNÍ: boční trouba 540×440 mm, GN-1/1, 5 500 kcal/hod.

Příslušenství

	POPIS	KÓD	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
	Plotna pro otevřené hořáky 4,41 kW	19036329	425x350	2 700	110
	Stojánková baterie pro CG-1002	19003595	-	8 500	340
	Stojánková baterie pro CG-1502	19003904	-	8 600	340
	Stojánková baterie pro CG-2002	19004670	-	8 800	350

Plynová stolička



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Ochranný límec litinového hořáku.
- Ovládání bezpečnostním ventilem a termočlánkem.
- Rošt ze smaltované litiny o rozměrech 600 x 600 mm.
- Věčný plamínek pro zapalování.

MODEL	PLYN	KÓD	HOŘÁK 13,6 - kW	PLYNOVÝ VÝKON		ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
				(kcal/h)	(kW)			
HPG-15	LPG	19007259	1	11.700	13,6	590x590x400	16 200	640
	GN	19005112						



Elektrické salamandry-standardní a ultra rychlé

STANDARDNÍ



OBECNÉ VLASTNOSTI

- Ideální pro grilování, pečení nebo udržování teplého jídla před podáváním.
- Konstrukce z leštěné nerezové oceli.
- Vrchní panel s nastavitelnou výškou.
- Dvě nezávislé topné zóny.
- Mechanické ovládání.
- Teplotní rozsah 50 - 300 °C.
- Součástí stroje je rošt a odkapávací zásobník.


MODEL	KÓD	TOPNÉ ZÓNY	TOPNÁ PLOCHA (mm)	NAPĚTÍ	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
 SE-60-0	19036361	2	600x350 - GN-1/1	230 V - 1+N	4,0	600x450x500	29 900	1 180
SE-60-4	19036362	2	600x350 - GN-1/1	400 V - 3+N	4,0	600x450x500	29 900	1 180

ULTRA RYCHLÝ




OBECNÉ VLASTNOSTI

- Ideální pro grilování, pečení nebo udržování teplého jídla před podáváním.
- Konstrukce z leštěné nerezové oceli.
- Vrchní panel s nastavitelnou výškou.
- Dvě nezávislé topné zóny.
- Elektronicko-mechanické ovládání.
- Digitální displej zobrazující čas vaření (5 sec - 99 min).
- Speciální topné spirály z tungstenového vlákna.
- Ultra rychlý nástup teploty. Kompletní nahřátí do 20 sec.
- Teplotní rozsah 50 - 300 °C.
- Součástí stroje je rošt a odkapávací zásobník.

MODEL	KÓD	TOPNÉ ZÓNY	TOPNÁ PLOCHA (mm)	NAPĚTÍ	ELEKTRICKÝ PŘÍKON (kW)	ROZMĚRY (mm)	CENA (Kč)	CENA (€)
 SEQ-60-4	19036363	2	600x450 - GN-1/1	400 V - 3+N	4,0	600x480x525	59 900	2 350

Příslušenství pro salamandry

MODEL	KÓD	POPIS	CENA (Kč)	CENA (€)
 SS-60	19036364	Nástěnný držák salamanderů SE-60 a SEQ-60	3 300	130